

## Fiche technique 450B

Spécification: Siège 4 pieds, accoudoirs

### Dimensions en mm

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| Siège: | H:      | 470 |
|        | L:      | 450 |
|        | T:      | 410 |
| Total: | H:      | 930 |
|        | P a.A.: | 595 |
|        | L:      | 595 |

|           |         |                |     |
|-----------|---------|----------------|-----|
| Emballage | Poids:  | kg             | 7,5 |
|           | Volume: | m <sup>3</sup> | 0,4 |



### Équipement de série

### Avantage

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Dossier                    | Dossier rembourré sur support résille (mousse 10 mm d'épaisseur). Support dossier arrière toujours noir.   |  |
| Rembourrages               | Coussin d'assise: mousse 55 mm.  | Excellent confort d'assise.  |
| Système basculant blocable | Piètement 4 pieds tube acier Ø 22 x 2,5 mm laqué époxy de couleur identique aux parties plastiques.  |  |
| Support d'assise           | Plastique.   |  |
| Empilabilité               | 6 sièges.  |  |
| Parties plastiques         | Noires, teintées dans la masse.  | Haute résistance aux égratignures.                                       |
| Patins                     | Plastique pour sols souples.   | Excellente stabilité.  |
| Accoudoirs                 | Plastique noir teinté dans la masse.   | Les accoudoirs soulagent les muscles du cou, de la nuque et des épaules. |
| Matériaux                  | Tous les matériaux sont purs et recyclables.   | Écologique.  |
| Normes                     | EN 16139 pour sièges visiteur. Sigles GS pour Sécurité Testée et Absence de Substances Nocive.   | Confort et sécurité.   |
| Certifications             | Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d'OR, Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma e3 level Platin. | Un produit hautement qualitatif.   |
| Garantie                   | 10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.   | Échange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.   |

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

**Fiche technique 450B**

Spécification: Siège 4 pieds, accoudoirs

Dimensions en mm

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| Siège: | H:      | 470 |
|        | L:      | 450 |
|        | T:      | 410 |
| Total: | H:      | 930 |
|        | P a.A.: | 595 |
|        | L:      | 595 |

|           |         |    |     |
|-----------|---------|----|-----|
| Emballage | Poids:  | kg | 7,5 |
|           | Volume: | m³ | 0,4 |



| Option                          |  | Avantage                              |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Parties plastiques et piétement | Parties plastiques blanches teintées dans la masse, piétement acier laqué époxy blanc. | Haute résistance aux égratignures.    |
| Piétement                       | Piétement acier laqué époxy gris argenté ou chromé.                                    |                                       |
| Patins                          | Patins feutres pour sols durs.   | Bonne stabilité et protection du sol. |
| Revêtements                     | Un grand choix de tissus dans différentes qualités.                                    | Individualisation du siège.           |

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande