

Fiche technique 210B

Spécification: Siège conférence pivotant

Dimensions en mm

Siège:	H:	420 - 530
	L:	450
	T:	415
Total:	H:	1015
	P:	480
	L:	540

Emballage

Poids:	kg	11
Volume:	m ³	0,5



Équipement de série

Avantage

Dossier	Dossier rembourré sur support résille (mousse 10 mm d'épaisseur). Support dossier arrière toujours noir.	
Rembourrages	Assise: mousse 55 mm d'épaisseur. Revêtements non collés.	Excellent confort et bonne ventilation.
Parties plastiques	Teintées dans la masse, noir.	Bonne résistance aux égratignures.
Système basculant blocable	Ouverture: 5° vers l'avant, 11° vers l'arrière. Blocage: 4° vers l'avant, 2° vers l'arrière.	
Réglage en hauteur d'assise	Toutes positions de 455 à 565 mm. Cartouche sécurisée auto-porteuse.	
Roulettes Ø 65 mm	Roulettes double galet, noir, auto-freinées pour sols souples (conformes à DIN EN 12529).	Inoccupé, le siège ne roule pas. Diminution des risques d'accident.
Piètement	Piètement polyamide teinté dans la masse, même couleur que pièces synthétiques.	Bonne résistance aux égratignures.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Écologique.
Normes	EN 16139 pour sièges visiteur. Sigles GS pour Sécurité Testée et Absence de Substances Nocive.	Confort et sécurité.
Certifications	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d'OR, Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Un produit hautement qualitatif.
Garantie	10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.	Échange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 210B

Spécification: Siège conférence pivotant

Dimensions en mm

Siège:	H:	420 - 530
	L:	450
	T:	415
Total:	H:	1015
	P:	480
	L:	540

Emballage

Poids:	kg	11
Volume:	m³	0,5



Option		Avantage
Pièces plastiques et piétement	Dossier et piétement en plastique blanc teinté dans la masse.	Haute résistance aux égratignures.
Piétement	Aluminium laqué époxy gris argenté ou poli.	Qualité, longévité, optique.
Roulettes/patins	Roulettes doubles souples couleur noire, auto-freinées, pour sols durs ou patins champignon (selon DIN EN 12529).	Inoccupé, le siège ne roule pas. Le risque d'accidents est réduit.
Revêtements	Un grand choix de tissus et couleurs.	Individualisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande