



Rayonnage tubulaire



www.acial.com

Rayonnage tubulaire

Tubular shelving

Le rayonnage tubulaire ACIAL offre une structure de stockage ou d'archivage pour charge moyenne, simple à monter. Des rayons tout acier à claire-voie, munis aux 4 angles d'attaches soudées viennent s'emboîter dans les perforations coniques des montants offrant ainsi une excellente stabilité. A cette simplicité de structure s'adaptent de nombreux accessoires. ACIAL tubular shelves are easy to install, average loading, storage or filing structures. They are solid steel gridiron shelves with welded tabs fitting into bevelled holes drilled in the members on every corner for stability purposes; numerous accessories are also adding to this stability.

STRUCTURE DE BASE

Le montant :
profil bosselé
réalisé en tôle
d'acier de 1,75 mm,
de section 38 x 27 mm,
perforé à empreintes
coniques pour un autoblocage du
rayon au pas de 75 mm, proposé en 4 hauteurs multiples de 150 mm.

Members:
Bossed profile made of steel; Thickness: 1.75 mm - Cross-section: 38 x 27 mm. Bevelled recesses drilled into members for shelf locking at 75 mm pitch. 4 different heights available in multiples of 150 mm.

Le rayon :
tubes carrés
soudés réalisés en
tôle d'acier de
0,95 mm, de section
variable 20 x 20 ou
25 x 25 mm selon la
profondeur du rayon, munis aux
4 angles d'attaches soudées,
proposé en 2 largeurs et 8 profondeurs.

Shelves:
Square welded tubes made of steel; Thickness: 0.95 mm,
Variable cross-sections: 20 x 20 mm or 25 x 25 mm depending on
shelf depth. 4 welded corner tabs available in
2 widths and 8 depths.

Le pied PVC :
coloris noir, montage par emboîtement dans le
montant, limite le poinçonnement et la
détérioration du sol (charge maximale
admissible par pied 350 kg).

PVC legs:
Black color; fitting into members; limited
floor marking or damage (Maximum
permissible load: 350 kg/leg).

ACCESSOIRE

La traverse d'extrémité :
en tôle d'acier de 1,75 mm, s'emboîte dans les montants entre
2 niveaux pour éviter la chute des objets stockés mais aussi pour
diminuer l'effet de flambement (Rotation des montants) sur les grandes
hauteurs (à partir de 3 m), proposée de droite ou de gauche en
8 profondeurs.

Crossbars:
1.75 mm thick steel; fitting between rotating members to prevent stored
items from falling down and limiting buckling from 3 m high; RH or LH models
available in 8 depths.

ACCESSOIRE

Le séparateur coulissant :
réalisé en tôle d'acier 10/10e de mm, de hauteur
150 mm, permet la séparation, se positionne sur les rayons de
profondeur 300 à 700 mm.

Sliding partitions:
10/10th of a mm thick steel; 150 mm high; fitting on
300 to 700 mm deep shelves.

ACCESSOIRE

L'indicateur d'allée :
pour identifier les allées, réalisé
en tôle d'acier 8/10^e de mm,
dimensions 80 x 150 mm,
droit ou gauche, se positionne
sur le montant, étiquette non
fournie.

Alleyway markers:
8/10^e of a mm thick steel; 8 mm
wide x 150 mm long; RH or LH
markers; secured to members; labels are
not supplied with markers.

ACCESSOIRE

Le panneau M.D.F. :
en fibres compressées
d'épaisseur 3,5 mm, évite la
chute des objets à travers les
rayons, se pose sur le rayon.
**Medium Density
Fiberboard (MDF) panels:**
3.5 mm thick compressed
panels; laid on shelves to
prevent items falling through.

ACCESSOIRE

Le pied réglable en hauteur :
en acier, montage par emboîtement dans le montant, réglable de 32 à 87 mm pour absorber
les inégalités du sol et assurer une bonne horizontalité. La large semelle limite le
poinçonnement au sol (charge maximale admissible par pied 800 kg).

Adjustable legs:
Made of steel and fitting into members; adjustable from 32 to 87 mm to
take up floor unevenness and maintain horizontal position; large base plate
provided to limit floor marking (Maximum permissible load: 800 kg/leg).

Mais aussi : - semelle simple ou double pour augmenter la charge admissible
- éclisse zinguée pour les montants supérieurs à 6000 mm.
- cales d'épaisseur 1, 2 ou 3 mm
- agrafe de sécurité pour éviter le décrochage du rayon
- collier de jumelage dos à dos simple
- entretoise murale en 9 longueurs pour fixation dans un mur

And also: - Single or double base plate to increase maximum
permissible load
- Zinc plated splices for members 6000 mm high and up
- Safety clips to prevent shelves separation
- Simple back to back pairing collars
- Wall spacers available in 9 lengths

ACCESSOIRE

Le pied pour fixation au sol :
en acier zingué, montage par
emboîtement et fixation par vis et
écrou dans le montant, la semelle
limite le poinçonnement au sol
(charge maximale admissible par
pied 750 kg).

Floor legs:
Zinc plated steel; fitting into member
and secured with bolt; base plate
available to limit floor marking
(Maximum permissible load: 750 kg/leg).



Modèle présenté pour
ARCHIVAGE ET STOCKAGE
DOUBLE FACE.
DOUBLE FACE
model presented for **FILING**
AND STORAGE.



COLORIMÉTRIE STANDARD/STANDARD COLORS

MONTANTS/MEMBERS



OU



BLEU
RAL 5015

GRIS
RAL 7032

RAYONS ET ACCESSOIRES/SHELVES AND ACCESSORIES



GRIS
RAL 7032



BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



JAUNE
RAL 1018



VERT
RAL 6027



GRIS
RAL 7035

AUTRES COLORIMÉTRIES/OTHER COLORS

1 MONTANTS/MEMBERS

Hauteur en mm Height in mm	1950	2100	2550	3000
-------------------------------	------	------	------	------

2 RAYONS STANDARDS/STANDARD SHELVES

Profondeur en mm Depth in mm	300	350	400	500	600	700	800	1000
Largeur en mm Length in mm								
950	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	X	X	X	X	X	X	X	X

3 PIEDS/LEGS

Désignation Description	Dimensions H x L x P en mm Dimensions (H x L x D) in mm
P.V.C	29 x 37 x 24
Pour fixation au sol/Floor attachment	45 x 68 x 60
Réglable en hauteur/Height adjustment	108 x 70

4 TRAVERSES D'EXTRÉMITÉS DROITE OU GAUCHE/RH OR LH CROSSBARS

Profondeur en mm Depth in mm	300	350	400	500	600	700	800	1000
Hauteur en mm Height in mm								
50	X	X	X	X	X	X	X	X

5 PANNEAUX M.D.F./MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) PANELS

Profondeur en mm Depth in mm	300	350	400	500	600	700	800	1000
Largeur en mm Length in mm								
950	X	X	X	X	X	X	X	X
1250	X	X	X	X	X	X	X	X

6 SÉPARATEURS COULISSANTS/SLIDING PARTITIONS

Profondeur en mm Depth in mm	300	350	400	500	600	700
Hauteur en mm Height in mm						
150	X	X	X	X	X	X

7 INDICATEURS D'ALLÉES/ALLEYWAY MARKERS

Dimensions H x L en mm	Droit/RH	Gauche/LH
80 x 150	X	X



LE SAVOIR-FAIRE ACIAL



VESTIAIRES



MEUBLIER DE SÉCURITÉ



ÉTABLISSEMENTS ET RANGEMENTS



RANGEMENT CLASSEMENT



MEUBLIER SPÉCIFIQUE



RAYONNAGES

Distribué par :

☎ 0890 711 440*

* 0,15 € TTC la minute.

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

14, route du Blanc - B.P.87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

www.acial.com

