

COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS POUR DOCUMENTS PAPIER

Caractéristiques générales

Ce coffre-fort offre une double protection certifiée norme européenne : FEU et VOL.

Protection FEU conforme à la norme européenne 1047-1, label VDMA S 60P, test d'endurance au feu de 1 heure et test de chute effectué par l'Institut National Allemand de Braunschweig (référence européenne).

Protection VOL conforme à la norme européenne 1143-1, label EURO/VdS classe 0, valeur indicative assurable de 8 000 € pour modèle CI0 et classe 1, valeur indicative assurable de 25 000 € pour modèle CI1

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm lxpxh	Volume l.	Poids en kg	Nbre de pênes
CI00/CI10	463x 440 x 380	365 x 314 x 297	34	90	6
CI08/CI18	463x 440 x 440	365 x 314 x 357	40	99	6
CI01/CI11	589 x 471 x 379	489 x 339 x 294	54	108	6
CI05/CI15	589 x 471 x 482	489 x 339 x 397	66	118	6
CI09/CI19	463x 440 x 775	365 x 314 x 695	80	145	6
CI02/CI12	589 x 471 x 615	489 x 339 x 529	93	140	6
CI03/CI13	589 x 471 x 801	489 x 339 x 716	123	180	6
CI04/CI14	704 x 471 x 1137	604 x 339 x 1052	220	305	8
CI06/CI16	704 x 471 x 1322	604 x 339 x 1237	253	340	8
CI07/CI17	704 x 471 x 1507	604 x 339 x 14222	291	375	8
CI07/CI17	704 x 471 x 1507	604 x 339 x 14222	291	375	8
CI07/CI17	704 x 471 x 1507	604 x 339 x 14222	291	375	8
CI07/CI17	704 x 471 x 1507	604 x 339 x 14222	291	375	8
CI07/CI17	704 x 471 x 1507	604 x 339 x 14222	291	375	8

Caractéristiques techniques

● **CORPS**

Le corps d'une épaisseur totale de 50 mm est constitué de trois parois blindées en acier de 30/10^{ème} de mm remplies de matériaux réfractaires et de matériaux résistants aux attaques thermiques et mécaniques.

L'étanchéité aux gaz chauds et à l'aspersion à la lance à incendie est assurée par deux joints se trouvant sur le pourtour de l'armoire.

La base de l'armoire comporte un trou de scellement de diamètre 14 mm pour fixation au sol dans un plancher en béton plein résistant à 250 bars de pression et de 150 mm d'épaisseur minimum (selon norme européenne).

Un kit de fixation est fourni comprenant 1 cheville à expansion. La prestation de fixation est en option.

**COFFRES-FORTS IGNIFUGÉS
POUR DOCUMENTS PAPIER****● PORTE(S)**

La (ou les) porte(s), d'une épaisseur totale de 82 mm est constituée de cinq parois blindées en acier de 30/10^{ème} de mm, intégrant le mécanisme, la serrure et un système délateur, remplies de matériaux réfractaires et de matériaux résistants aux attaques thermiques et mécaniques.

Ouverture à 180 °.

Le verrouillage de l'armoire se fait par de multiples pènes haut, bas, latéraux en acier de diamètre 20 mm actionnés par une poignée par porte.

Sur la partie interne (fonce ou contre-porte) est fixée une plaque par certification feu et vol où figurent le numéro de série, le label, le poids et l'année de fabrication.

● CONDAMNATION

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies
OU
- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités
OU
- Serrure à clés double panneton, homologuée ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies **ET** serrure mécanique à 3 disques, homologuée niveau A..

Equipements intérieurs

CI01/CI11 : en standard 1 tablette réglable au pas de 40 mm.
CI02/CI12 : en standard 2 tablettes réglables au pas de 40 mm.
CI03/CI13 : en standard 2 tablettes réglables au pas de 40 mm.
CI04/CI14 : en standard 3 tablettes réglables au pas de 40 mm.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 180 °.
Coloris : corps et porte(s) gris RAL 9006 (code 2564).

Conditionnement

Emballage carton, cerclage sur palette Europe.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de code ou des clés, la serrure est définitivement bloquée. Tout dépannage effectué à la suite d'une fausse manœuvre vous sera facturé.

ACIAL ne saurait être tenue pour responsable des dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le SAV ACIAL 41110 ST-AIGNAN S/CHER :
Tél. : 02 54 71 14 14 – Fax : 02 54 32 47 01