

COFFRE-FORT AMETHYSTE classe 3
Caractéristiques générales

Nouvelle génération de coffre-fort pour des performances de résistance exceptionnelles.

Conforme à la norme européenne 1143-1*, label EURO/VdS :

- classe 3, donnant une valeur indicative assurable de 55 000 € (valeur représentative constatée auprès des sociétés d'assurances).

*test réalisé en Allemagne par l'association des assurances-dommages qui comprend :

- essai d'ouverture fine de la serrure
- essai d'attaque en force de la serrure et des parois.

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm lxpxh	Volume l.	Poids en kg
AY301	636 x 510 x 606	484 x 306 x 435	64	353
AY302	636 x 510 x 806	484 x 306 x 635	94	449
AY303	636 x 510 x 906	484 x 306 x 735	108	498
AY304	636 x 510 x 1006	484 x 306 x 835	123	542
AY305	636 x 510 x 1206	484 x 306 x 1035	153	654
AY306	836 x 700 x 1006	684 x 496 x 835	283	589
AY307	836 x 700 x 1256	684 x 496 x 1085	368	767
AY308	836 x 700 x 1506	685 x 496 x 1335	452	958
AY309	836 x 700 x 1806	686 x 496 x 1635	554	1164
AY310	1200 x 700 x 1806	1048 x 496 x 1635	849	1711

Caractéristiques techniques
CARACTERISTIQUES GENERALES

Ouverture de porte 180°.

Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm, résistance à la charge répartie 80 kg.

Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique et thermique en cas de tentative d'effraction.

La base du coffre-fort comporte des trous de scellement de diamètre 14 mm pour fixation au sol (kit de fixation fourni mais prestation de fixation en option).

Une plaque de manganèse protège la serrure.

Le verrouillage du coffre se fait par de multiples pènes haut, bas, latéraux en acier actionnés par une poignée.

Sur la partie interne (foncet ou contre-porte) figure une plaque rivetée de conformité.

COFFRE-FORT AMETHYSTE classe 3

CONDAMNATION

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies
Ou
- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possible à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

AMENAGEMENT

De 1 à 4 tablettes selon modèle.

EN OPTION

- Armoire intérieure H. 200 mm. Fermeture par serrure type batteuse ou serrure à clé double panneton
- Cadre coulissant pour dossiers suspendus
- Tablette de consultation
- Système de dépôt à levier. Système anti-pêche intégré.
- Trappe de dépôt. Système anti-pêche intégré.
- Détecteur d'ouverture par contact magnétique anti-fraude, contact de position du pêne de la serrure et détecteur sismique.
- Possibilité d'ajouter en plus ou à la place de la serrure à clé, une serrure à 3 disques.
- Possibilité d'ajouter à la serrure à clé une serrure 4 compteurs.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 180 °.
Coloris : corps et porte(s) gris RAL 9006 (code 2564).

Conditionnement

Emballage carton, cerclage sur palette Europe.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.
En cas de perte de code ou des clés, la serrure est définitivement bloquée. Tout dépannage effectué à la suite d'une fausse manœuvre vous sera facturé.

ACIAL ne saurait être tenue pour responsable des dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service-après-vente ACIAL 41110 ST-AIGNAN-SUR-CHER :
Tél. : 02 54 71 14 14 – Fax : 02 54 32 47 01