

Fiche technique 7152

Spécification: Siège pivotant, synchr. assies et dossier moyen

Dimensions en mm	Dossier:	H:	715
	Assise:	H:	412-544
		L:	490
		T:	460
	Total:	H:	1194
		P:	520
P a.A.:		690	
L:		580	
Emballage	Poids:	kg	15,1
	Volume:	m ³	0,17



Equipement de série

Avantage

Dossier	Dossier haut en mousse moulée , réglable en hauteur, différents designs de rembourrage, densité de mousse : 50 g/dm ³ , support de dossier 3D, cache noir.	La maille assure un microclimat agréable au niveau du dos. Le soutien lombaire peut être adapté à la taille de l'utilisateur.
Rembourrage d'assise	Assise en mousse moulée avec coque, densité de mousse : 50 g/dm ³ .	La densité de mousse élevée prévient le tassement de la mousse et permet un confort supérieur en cas d'assise prolongée. Le chanfrein au niveau du bord avant de l'assise évite toute congestion sanguine au niveau des cuisses.
Colonne	Vérin pneumatique avec tube en acier	Réglage de la hauteur d'assise en fonction de la taille de l'utilisateur.
Mécanisme	Mécanisme synchrone. L'assise et le dossier évoluent de façon synchrone, le siège suit les mouvements de l'utilisateur. L'utilisateur peut aussi bloquer le siège sur l'angle de son choix. Une molette permet de régler en continu la contre-pression du dossier.	Le dos est constamment soutenu ce qui soulage la partie antérieure de l'abdomen : cela évite les contractures et favorise une posture droite. La pression est également répartie de manière homogène au niveau des vertèbres. Grâce au mouvement synchrone de l'assise, il est possible d'atteindre un angle d'ouverture encore plus important, ce qui contribue à nettement améliorer la circulation. Le réglage individuel de la pression permet d'adapter le siège au poids de l'utilisateur pour travailler sans fatigue durant plus de 8 heures.
Piétement	Plastique, Ø 640 mm, noir	Grande stabilité.
Roulettes	Roulettes dures à double galet.	Pour les sols souples / moquettes.
Revêtement	Lucia : revêtement résistant en tissu 100 % polyester, résistance à l'abrasion : 100 000 cycles, 400 g par mètre courant.	Résistant et durable.
Normes	EN 1335 relative aux sièges et fauteuils pivotants de travail. Certificat GS " Sécurité testée ", absence de substances nocives vérifiée.	Sécurité et confort accrus.
Certification	Ange Bleu	Produit durable issu d'une fabrication respectueuse de l'environnement
Garantie	3 ans de garantie de remplacement	

Fiche technique 7152

Spécification: Siège pivotant, synchr. assies et dossier moyen

Dimensions en mm	Dossier:	H:	715
	Assise:	H:	412-544
		L:	490
		T:	460
	Total:	H:	1194
		P:	520
P a.A.:		690	
L:		580	
Emballage	Poids:	kg	15,1
	Volume:	m ³	0,17



Option		Avantage
Roulettes	Roulettes souples à double galet.	Pour les sols durs/universels.
Piètement	Aluminium poli ou acier chromé.	Stabilité, longévité et valeur supérieures.
Accoudoirs	Accoudoirs en T, 4D: réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Manchettes souples. Accoudoirs en T, rigide, souples	Les accoudoirs peuvent être adaptés à l'utilisateur. Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.