

Fiche technique ESD Neon 2 sur roulettes

Modèle: 9563E

Dimensions en mm	Dossier:	H:	570
	Assise:	H:	420-620
		L:	470
Conditionnement	Poids :	kg	21
	Volume:	m ³	0,25



Equipement

Capacité de décharge électrostatique Dossier en plastique conducteur, pièces métalliques conductrices, Résistance de fuite de 10⁶ Ohm Roulettes conductrices

Siège (sans rembourrages) Neon se compose de deux éléments (1+1): La structure du siège incluant le piétement et le mécanisme, et les rembourrages amovibles (modèle 9688) Le bord plastique " Flexband est disponible dans les couleurs Happy orange, Cool grey, Mars green et Ocean Blue

dossier Forme ergonomique, particulièrement élargie en partie inférieure et étroite en partie supérieure

Réglage en hauteur Réglage en hauteur en continu (plage de réglage de 450 à 620 mm par vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection).

Mécanisme Dossier à contact permanent (-2 bis 19°) Blocage aisé et rapide Sécurité antichoc Réglage de tension de 50 - 120 kg Assise ajustable pour un réglage individuel de la profondeur d'assise (60 mm) Incluable jusqu'à 9° Réglage en hauteur du dossier confortable et facile à utiliser pour un réglage adapté à l'utilisateur, réglage possible en position assise (60 mm).

Piétement Aluminium, revêtement par poudre, noir. Construction plate

Roulettes / patins Roulettes conductrices, doubles freinées, souples, pour sol dur

Matériaux Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés

Avantages

Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1 100% Protection ESD contre les charges électrostatiques

Grâce au système 1+1, Neon répond aux exigences des postes de travail les plus divers. Les rembourrages et la structure du siège sont configurables indépendamment et combinables selon les besoins. L'échange des rembourrages est très simple, d'où de nombreux avantages: Développement durable, flexibilité et économie

Liberté maximale de mouvement. La forme du dossier ouvre de nouveaux espaces sans entraver le soutien du dos.

Très grande amplitude de réglage qui permet d'ajuster le siège pour 95% des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

Le dossier suit en continu tous les mouvements de la partie supérieure du corps et accompagne ainsi toutes les postures. La colonne vertébrale est soutenue dans toutes les positions. Selon le besoin ou la préférence, le dossier peut être bloqué 4 positions différentes. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lorsqu'on débloque une position. Réglage individuel de tension du dossier permettant un soutien équilibré adapté à la taille et au poids de la personne assise. Permet d'adapter la profondeur de l'assise à la longueur des cuisses et en permet le support optimal. Permet de contrebalancer le mouvement du bassin. Toute tension et pression est ainsi réduite sur l'abdomen pour une bonne circulation sanguine. La colonne vertébrale est ainsi soulagée et la posture du dos rond évitée. Le support du dos est particulièrement nécessaire en région du 4ème et 5ème vertèbre lombaire. Ce réglage permet un soutien idéal du dos, qu'elle que soit la taille de l'utilisateur

Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction plate permet d'éviter tout risque de trébucher

Bloquent le siège en état non chargé ce qui réduit les risques d'accident au minimum

Respect de l'environnement.

Fiche technique ESD Neon 2 sur roulettes

Modèle: 9563E

Dimensions en mm	Dossier:	H:	570
	Assise:	H:	420-620
		L:	470
Conditionnement	Poids :	kg	21
	Volume:	m ³	0,25



Normes	DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001 :2000, Système de management environnemental DIN EN ISO 14001 Réglementation EWG Nr. 1836/93 Eco-label "Ange bleu" Anti-toxique	100% Protection ESD Sécurité d'approvisionnement
Garantie	3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée	Qualité certifiée et grande rentabilité

Fiche technique ESD Neon 2 sur roulettes

Modèle: 9563E

Dimensions en mm	Dossier:	H:	570
	Assise:	H:	420-620
		L:	470
Conditionnement	Poids :	kg	21
	Volume:	m ³	0,25

**Accessoires et options****Avantages**