

Fiche technique ESD Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9158E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18



Equipement

Capacité de décharge électrostatique Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonage conducteur Résistance de fuite de 10⁶ Ohm Roulettes conductrices.

Dossier Dossier ergonomique aux galbes étudiés intégrant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vertébrale et la musculature. Réglage aisé de la hauteur du dossier également en position assise.

Assise Assise ergonomique aux galbes étudiés. Avec soutien du bassin intégré et rebord d'assise arrondi.

Capitonage Basic ESD est disponible en différents matériaux, finitions et coloris ESD pour les capitonnages de ses assises et de ses dossiers. Afin de s'adapter à tout environnement de travail. Revêtement en tissu ESD Résistant, aéré et confortable.

Réglage en hauteur Réglage en hauteur en continu (plage de réglage 490 - 630 mm par un vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection).

Mécanisme Systèmee synchrone avec réglage de tension du dossier. Blocage aisé et rapide. Sécurité anti-choc.

Piètement étoile Tube métallique très robuste et très stable, peinture epoxy conductrice, noir. Construction plate.

Roulettes / Patins Roulettes ESD souples, pour sols durs.

Matériaux Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.

Normes DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001 :2000, Système de management environnemental EMAS selon EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 :2005.

Avantages

Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges électrostatiques.

Le soutien de la colonne vertébrale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galbée offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut-être positionnée selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur.

Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise évite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inférieurs.

Les éléments de capitonnage (assise ou dossiers) sont interchangeables et offrent un confort et une ergonomie avancée. Il suffit de clipper un élément pour accroître le confort d'un siège. Très grande flexibilité, solidité, qualité et durabilité. Le capitonnage a une composition aérée, perméable à l'air et à la vapeur, et évitant l'accumulation de sueur. Grâce à sa densité particulièrement étudiée, il offre un confort optimal.

Très grande amplitude de réglage, ce qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. Le système synchrone adapte automatiquement l'inclinaison de l'assise et du dossier à la posture assise du moment. L'assise dynamique active qui est alors permise détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et augmente considérablement les capacités de concentration et le rendement. Le réglage de la tension de l'appui du dossier est personnalisé par un ajustement en continu, en fonction du poids de l'utilisateur. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise. Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lors qu'on débloque une position.

Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction en étoile plate permet d'éviter tout risque de trébucher.

Le siège ne se déplace pas lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur (prévention des accidents).

Respect de l'environnement.

Certifié fiabilité totale ESD.

Fiche technique ESD Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9158E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440

Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18

Garantie	3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée.		
----------	---	--	--



Produit de très grande qualité.

Fiche technique ESD Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9158E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18

**Accessoires et options****Avantages**

Accoudoirs	Accoudoirs en anneau. Accoudoirs ESD réglables en hauteur.	En matière plastique, réglables en largeur (20mm). Réglables en largeur et en hauteur. Conducteurs.
Accessoires	Repose-pieds circulaire.	Peut être monté par la suite.
Options	ESD Plus Option Couleur structure en gris clair Piètement en aluminium poli	Avec matériaux conducteurs en matière plastique pour les coques de l'assise et du dossier