

**Fiche technique ESD Basic 3 sur patins avec marche pied**

Modèle: 9159E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	660-910
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	20,0
	Volume:	m³	0,18



**Equipement**

**Avantages**

Capacité de décharge électrostatique	Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonnage conducteur Résistance de fuite de 10 <sup>6</sup> Roulettes conductrices.	Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges électrostatiques.
Dossier	Dossier aux galbes étudiés intégrant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vertébrale et la musculature. Réglage aisé de la hauteur du dossier également en position assise.	Le soutien de la colonne vertébrale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galbée offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut-être positionnée selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur.
Assise	Assise ergonomique aux galbes étudiés, avec soutien du bassin intégré et rebord d'assise arrondi.	Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise évite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inférieurs.
Capitonnage	Basic ESD est disponible en différents matériaux, finitions et coloris ESD pour les capitonnages de ses assises et de ses dossiers. Afin de s'adapter à tout environnement de travail. Revêtement en tissu ESD Résistant, aéré et confortable.	Les éléments de capitonnage (assise ou dossiers) sont interchangeables et offrent un confort et une ergonomie avancée. Il suffit de clipper un élément pour accroître le confort d'un siège. Très grande flexibilité, solidité, qualité et durabilité. Le capitonnage a une composition aérée, perméable à l'air et à la vapeur, et évitant l'accumulation de sueur. Grâce à sa densité particulièrement étudiée, il offre un confort optimal.
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur en continu (plage de réglage 660 - 910 mm par un vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection).	Très grande amplitude de réglage, ce qui permet d'ajuster le siège pour 95% des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.
Mécanisme	Systèmee synchrone avec réglage de tension du dossier. Blocage aisé et rapide. Sécurité anti-choc.	L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. Le système synchrone adapte automatiquement l'inclinaison de l'assise et du dossier à la posture assise du moment. L'assise dynamique active qui est alors permise détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et augmente considérablement les capacités de concentration et le rendement. Le réglage de la tension de l'appui du dossier est personnalisé par un ajustement en continu, en fonction du poids de l'utilisateur. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise. Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lors qu'on débloque une position.
Piètement étoile	Tube métallique très robuste et très stable, peinture epoxy conductrice, noir. Construction plate.	Très grande stabilité, solidité et durabilité. La construction en étoile plate permet d'éviter tout risque de trébucher.
Roulettes / patins	Patins larges en matière plastique, résistant aux rayures, conducteurs.	Très grande stabilité.
Repose-pieds	Le repose-pieds est réglable en hauteur et offre une large surface d'appui.	Le repose-pieds accompagne le réglage en hauteur ainsi que la rotation. Il se replie selon le besoin. La très large surface d'appui offre un bon soutien et un bon équilibre.
Matériaux	Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.	Respect de l'environnement.

**Fiche technique ESD Basic 3 sur patins avec marche pied**

Modèle: 9159E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	660-910
		L:	460
		P:	440

Conditionnement	Poids :	kg	20,0
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,18



Normes	DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001 :2000, Système de management environnemental EMAS selon EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 : 2005.
--------	--

Certifié fiabilité totale ESD.

Garantie	3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée.
----------	---

Produit de très grande qualité.

**Fiche technique ESD Basic 3 sur patins avec marche pied**

Modèle: 9159E Tissu

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	660-910
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	20,0
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,18

**Accessoires et options**

Accoudoirs                      Accoudoirs en anneau. Accoudoirs ESD réglables en hauteur.

**Avantages**

En matière plastique, réglables en largeur (20mm). Réglables en largeur et en hauteur . Conducteurs.

Options                              ESD Plus Option Couleur structure : gris  
Piètement en aluminium poli

Avec matériaux conducteurs en matière plastique pour les coques de l'assise et du dossier