

## ARMOIRES FORTES STANDARD

### Caractéristiques générales

Armoires fortes pour la protection de documents classifiés contre l'indiscrétion, conformes aux prescriptions du S.G.D.N, circulaire n° 1223, de classe C sauf serrure.

### Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm LxPxH	Poids en kg.	Vol. en litres	Nombre de pênes
C07	610 x 480 x 1020	602 x 400 x 935	70	225	6
C11	1200 x 480 x 1020	1192 x 400 x 935	110	446	6
C12	700 x 480 x 1530	692 x 400 x 1449	112	401	6
C17	1000 x 480 x 1980	995 x 400 x 1901	170	757	6
C95	1000 x 665 x 1980	993 x 588 x 1901	198	1100	10

### Caractéristiques techniques

● Une conception originale appelée « feuilures imbriquées » assure à l'ensemble Corps / Porte(s) une excellente résistance aux attaques par destruction : un profil mâle tout acier réparti sur toute la hauteur de la porte s'emboîte dans un profil femelle tout acier réparti sur toute la hauteur du corps pour les modèles C07 et C12 ou sur toute la hauteur de la porte gauche pour les modèles C11, C17 et C95. Ces deux profils sont traversés par 2 pènes verticaux qui font de l'ensemble une structure homogène et indéformable.

#### ● Corps :

Entièrement métallique, constitué de tôles d'acier de 20/10<sup>ème</sup> de mm pliées.

Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130 relative aux produits plats laminés à froid, sous la désignation DC01 et de qualité XC38.

Le corps est identifié par plaque comportant la marque, le numéro de série et le numéro de téléphone S.A.V.

Les côtés, le fond, la coiffe et le support sont pliés et assemblés par emboîtement puis par soudure.

La base est perforée pour permettre la fixation au sol de l'armoire (Kit de fixation et prestation en option).

Le modèle C95 comporte au dos de l'armoire une sortie passe – câble (D60mm), une prise de mise à la terre et une aération naturelle haute et basse composée de 2 groupes de 3 zones rondes (D85mm) perforées (D5mm).

#### ● Porte :

Tôle d'acier de 20/10<sup>ème</sup> de mm pliée, épaisseur totale de 50 mm.

Le foncet (ou contre-porte) de 8/10<sup>ème</sup> de mm est vissé pour protéger le mécanisme et la serrure et comporte une étiquette mentionnant la date de fabrication et le modèle.

Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130, sous la désignation DC01 et de qualité XC38, relative aux produits plats laminés à froid en acier.

Doubles gonds extérieurs, montés sur pivots, par porte permettant l'ouverture à 180° pour un accès optimal au volume de l'armoire et permettant l'interchangeabilité de la porte, en position ouverte, sans aucun démontage.

Porte rentrante de 15 mm dans le corps de l'armoire assurant une excellente résistance à l'arrachement.

Fermeture par poignée qui actionne un TOUT NOUVEAU MECANISME qui verrouille les pènes hauts, latéraux et bas de diamètre 20 mm, inaccessibles de l'extérieur.

**CE NOUVEAU MECANISME INTEGRE UN DELATEUR MECANIQUE (blocage en cas d'attaque du mécanisme) ET UNE TOLE DE MANGANESE DE 20/10ème de mm (protège les organes de commande et la serrure) .**

Pour les armoires à 2 portes, une poignée métallique par porte. La position de la poignée permet de visualiser si l'armoire est fermée.

Des tampons de caoutchouc haut et bas amortissent les portes à la fermeture.

## ARMOIRES FORTES STANDARD

### ● Condamnation :

↳ Par serrure à clés double panneton, 2 clés fournies, homologuée norme européenne ENV 1300 de niveau A (réf. G).

**OU**

↳ Par serrure à clés double panneton et combinaison 4 compteurs, 234 256 possibilités, 2 clés fournies, testée 38 000 ouvertures/fermetures avec changement de combinaison toutes les 1 000 ouvertures par le C.T.B.A (réf. S4).

**OU**

↳ Par serrure électronique La Gard Basic à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateurs possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités (réf. SE).

**OU**

↳ Par serrure électronique sans pile Mas Hamilton V52 SB à clavier numérique, 2 combinaisons utilisateurs à 6 chiffres, homologuée norme européenne ENV 1300 de niveau B, 1 000 000 de possibilités (réf. MA).

**OU**

↳ Par serrure à clés ET serrure électronique La Gard Basic (réf. GSE).

**OU**

↳ Par serrure à clés ET serrure électronique Mas Hamilton V52 SB (réf. GMA).

### Aménagement

Tablette fixe réglable au pas de 50 mm, épaisseur 30 mm, tôle d'acier DC01 de 8/10<sup>ème</sup> de mm, résistant à une charge répartie de 100 kg et pouvant recevoir des dossiers suspendus, entraxe 330 mm.

Le modèle C07 est équipé de 2 tablettes, soit 3 niveaux de rangement, dont 2 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 1196 mm).

Le modèle C11 est équipé de 2 tablettes, soit 3 niveaux de rangement, dont 2 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 2376 mm).

Le modèle C12 est équipé de 4 tablettes, soit 5 niveaux de rangement, dont 4 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 2668 mm).

Le modèle C17 est équipé de 5 tablettes, soit 6 niveaux de rangement, dont 5 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 4955 mm).

Le modèle C95 est équipé de 3 tablettes déportées du fond pour passage connectique.

### Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.

Toute les pièces qui constituent le mécanisme sont conformes à la norme NF X41-002.

Coloris : Corps, porte(s) et tablettes gris RAL 7035 (réf. 1101)

**Ou** Corps, porte(s) anthracite RAL 7016 et tablettes gris RAL 7035 (réf. 1102)

**Ou** Corps anthracite RAL 7016, porte(s) et tablettes gris RAL 7035 (réf. 2121)

**Ou** Corps, porte(s) et tablettes ivoire RAL 1015 (réf. 1112)

### Conditionnement

Armoire sur palette bois entourée d'un film polyéthylène, renforcée en haut, au niveau de la serrure et en bas, sur le devant de l'armoire par bande de carton alvéolé et emballage carton recyclé. Notice d'utilisation de la serrure sur poignée.

### Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de la combinaison, la serrure est définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable de dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service clients - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 Fax : 02 54 32 47 01.