

ARMOIRE FORTE Classe B double serrure

Caractéristiques générales

Armoires fortes pour la protection de documents classifiés contre l'indiscrétion, conformes aux prescriptions du S.G.D.N, circulaire n°1223, de classe B.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm LxPxH	Poids en kg	Vol. en litres	Nombre de pènes
B25CEA	610 x 480 x 1020	602 x 400 x 935	80	225	6
B50CEA	1200 x 480 x 1020	1192 x 400 x 935	120	446	10
B60CEA	700 x 480 x 1530	692 x 400 x 1449	130	401	6
B90CEA	1000 x 480 x 1980	995 x 400 x 1901	190	757	10
B95CEA	1000 x 665 x 1980	995 x 588 x 1901	218	1100	10

Caractéristiques techniques

● Une conception originale appelée « feuilures imbriquées », assure à l'ensemble Corps / Porte(s) une excellente résistance aux attaques par destruction : un profil mâle tout acier réparti sur toute la hauteur de la porte s'emboîte dans un profil femelle tout acier réparti sur toute la hauteur du corps pour les modèles B25 et B60 ou sur toute la hauteur de la porte gauche pour les modèles B50 et B90. Ces deux profils sont traversés par 2 pènes verticaux qui font de l'ensemble une structure homogène et indéformable.

● Corps :

Entièrement métallique, constitué de tôles d'acier de 20/10^{ème} de mm pliées.

Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130 relative aux produits plats laminés à froid, sous la désignation DC01 et de qualité XC38.

Le corps est identifié par GRAVAGE comportant la marque, l'année de fabrication et le numéro de série.

Les côtés, le fond, la coiffe et le support sont pliés et assemblés par emboîtement puis par soudure.

La base est perforée pour permettre la fixation au sol de l'armoire (Kit de fixation et prestation en option).

Le modèle B95 comporte au dos de l'armoire une sortie passe – câble (D60mm), une prise de mise à la terre et une aération naturelle haute et basse composée de 2 groupes de 3 zones rondes (D85mm) perforées (D5mm).

● Porte :

Double tôle d'acier de 20/10^{ème} de mm pliée, épaisseur totale de 50 mm.

Les tôles d'acier utilisées sont conformes à la norme européenne 10130, sous la désignation DC01 et de qualité XC38, relative aux produits plats laminés à froid en acier.

Doubles gonds extérieurs, montés sur pivots, par porte permettant l'ouverture à 180° pour un accès optimal au volume de l'armoire et permettant l'interchangeabilité de la porte, en position ouverte, sans aucun démontage.

Porte rentrante de 15 mm dans le corps de l'armoire assurant une excellente résistance à l'arrachement.

Fermeture par poignée qui actionne **UN TOUT NOUVEAU MECANISME** qui verrouille les pènes hauts, latéraux et bas de diamètre 20 mm, inaccessibles de l'extérieur.

Pour les armoires à 2 portes, la porte gauche se verrouille automatiquement à la fermeture de la porte droite par système balancier entraînant les pènes haut et bas. Le verrouillage latéral se fait par feuilures imbriquées.

La porte gauche est asservie mécaniquement à la droite, ce qui empêche le verrouillage de la porte droite sans avoir fermé la porte gauche.

Pour les armoires à 2 portes, une poignée métallique par porte. La position de la poignée permet de visualiser si l'armoire est fermée.

Une tôle de manganèse de 20/10^{ème} de mm protège les organes de commande et la serrure.

ARMOIRE FORTE Classe B double serrure

En cas d'attaque, un **DOUBLE DELATEUR** mécanique et thermique, monté sur plaque de verre, bloque définitivement le mécanisme. Ce délateur est bloqué par vis pour le transport.

Un compteur d'ouverture à lecteur horizontale à 5 chiffres, actionné à la fermeture, sans remise à zéro possible, est protégé par un foncet (contre-porte) en tôle d'acier de 20/10^{ème} de mm.

Le foncet est vissé et plombé, interdisant l'accès au mécanisme sans trace et comporte une étiquette mentionnant la date de fabrication et le modèle.

Des tampons de caoutchouc haut et bas amortissent les portes à la fermeture.

La porte droite est identifiée par GRAVAGE comportant la marque, l'année de fabrication et le numéro de série.

● Condamnation :

☞ Par serrure à clés (2 clés long. 52 mm fournies) à 9 gorges variables type STUV L1200, homologuée norme européenne ENV 1300 de niveau B (Variables : en cas de perte d'une clé, un nouveau jeu de clés peut être reprogrammé sur la serrure)

ET

☞ Serrure à combinaison électronique, anti-manipulation et à manœuvre discrète type La Gard PRIVAT II, pouvant accepter un code maître, un code manager, un code convoyeur et **7 codes utilisateurs**. Audit par **visualisation des 479 derniers événements** classés en 27 types, par câble interface et CD ROM pour PC fournis. **Programmation horaire** jusqu'à 31 créneaux par semaine standard avec temporisation d'ouverture de 0 à 99 minutes et fenêtre d'ouverture de 0 à 19 minutes. Possibilité d'ouverture conjointe et de fermeture immédiate de 1 à 99 heures. Homologuée norme européenne ENV 1300 de niveau B.

Aménagement

Tablette fixe réglable au pas de 50 mm, épaisseur 30 mm, tôle d'acier DC01 de 8/10^{ème} de mm, résistant à une charge répartie de 100 kg et pouvant recevoir des dossiers suspendus, entraxe 330 mm.

Le modèle B25 est équipée de 3 tablettes, soit 4 niveaux de rangement, dont 3 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 1795 mm).

Le modèle B50 est équipée de 3 tablettes, soit 4 niveaux de rangement, dont 3 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 3565 mm).

Le modèle B60 est équipée de 4 tablettes, soit 5 niveaux de rangement, dont 4 niveaux de dossiers suspendus (linéaire 2670 mm).

Le modèle B90 est équipée de 5 tablettes et de 1 tablette fixe située en partie haute, soit 6 niveaux de rangement et de dossiers suspendus (linéaire 5950 mm). La tablette fixe située en partie haute est indémontable et perforée afin d'interdire la dissimulation.

Le modèle B95 est équipée de 3 tablettes (ne recevant pas de DS) déportées du fond pour passage connectique.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.

Toute les pièces qui constituent le mécanisme sont conformes à la norme NF X41-002.

Coloris : Corps, porte(s) et tablettes gris RAL 7035 (réf. 1101)

Ou Corps, porte(s) anthracite RAL 7016 et tablettes gris RAL 7035 (réf. 1102)

Ou Corps anthracite RAL 7016, porte(s) et tablettes gris RAL 7035 (réf. 2121)

Ou Corps, porte(s) et tablettes ivoire RAL 1015 (réf. 1112).

Conditionnement

Armoire sur palette bois entourée d'un film polyéthylène, renforcée en haut, au centre et en bas, sur le devant de l'armoire par bande de carton alvéolé et emballage carton recyclé. Notice d'utilisation de la serrure sur poignée.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de la combinaison, la serrure est définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable de dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service clients - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 Fax : 02 54 32 47 01.