

ARMOIRES FORTES COUPE-FEU ACF**Caractéristiques générales**

Les armoires fortes ACF offrent une double protection : contre l'indiscrétion et coupe-feu. Coupe-feu par des matériaux conformes à la norme DIN 4102 qui ralentissent la montée en température à l'intérieur de l'armoire.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm LxPxH	Poids en kg	Vol. en litres	Nombre de pênes
ACF200	600 x 480 x 1000	540 x 375 x 940	95	190	8
ACF350	700 x 480 x 1600	640 x 375 x 1540	140	370	8
ACF400	1200 x 480 x 1000	1140 x 375 x 940	140	400	11
ACF660	1000 x 480 x 1980	940 x 375 x 1920	230	680	14
ACF950	1260 x 550 x 1950	1190 x 425 x 1890	390	960	11

Caractéristiques techniques**● Corps :**

Le corps, d'épaisseur totale 30 mm, est constitué d'une double paroi acier :

- paroi extérieure de 30/10^{ème} de mm (35 mm pour ACF950)
- paroi intérieure de 15/10^{ème} de mm
- Entre les deux, laine de roche de 20 mm d'épaisseur.
- Joint intumescent sur le pourtour, se dilate sous l'effet de la chaleur pour assurer une bonne étanchéité aux flammes et aux gaz chauds.

● Porte :

La porte, d'une épaisseur totale de 70 mm (ACF950 : 80 mm), est constituée d'une double paroi de 30 (ACF950 : 35) et 15/10^{ème} de mm qui protège le mécanisme et la serrure. Entre les deux parois laine de roche de 20 mm d'épaisseur.

Verrouillage par pênes cylindriques actifs et passifs, de diamètre 20 mm (ACF950 : 25 mm) sur les 4 côtés.

Protection de la serrure par plaque de manganèse.

● Condamnation :

↪ Par serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies

OU

↪ Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

ARMOIRES FORTES COUPE-FEU ACF

Equipement intérieur

En standard : Tablettes réglables au pas de 40 mm permettant l'accrochage de dossiers suspendus entraxe 330 mm.

Linéaire total en mm :

ACF200 : 1620 avec 2 tablettes et 1 rail en partie haute.
ACF350 : 3200 avec 4 tablettes et 1 rail en partie haute.
ACF400 : 3420 avec 2 tablettes et 1 rail en partie haute.
ACF660 : 5640 avec 5 tablettes et 1 rail en partie haute.
ACF950 : 7140 avec 5 tablettes et 1 rail en partie haute.

En option : Cadres extractibles pour dossiers suspendus entraxe 330 mm et tablettes de consultation extractibles.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.

Coloris : Corps, porte(s) et tablettes gris RAL 9006 (réf. 2564).

Conditionnement

Armoire sous emballage carton et cerclage sur palette.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de la combinaison, la serrure est définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable de dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service clients - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
Tél. : 02 54 71 14 14 Fax : 02 54 32 47 01.