

**ARMOIRES IGNIFUGÉES
POUR DOCUMENTS PAPIER****Caractéristiques générales**

La série DUO 2 offre une protection certifiée norme européenne contre le FEU .

Protection FEU conforme à la norme européenne 1047-1, label VDMA S 120P, test d'endurance au feu de 2 heures et test de chute effectué par l'Institut National Allemand de Braunschweig (référence européenne).

Sauf modèle D104 : conforme à la norme européenne 1047-1, label VDMA S 60P (1 heure) pour la protection feu.

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm lpxh	Volume l.	Poids en kg	Nombre de pènes	Nbre de tablettes
D104SC/SE	540 x 500 x 490	415 x 320 x 360	48	125	2	1
D205SC/SE	605 x 560 x 490	460 x 350 x 300	48	165	4	1
D221SC/SE	540 x 550 x 1040	405 x 340 x 805	110	285	6	2
D236SC/SE	700 x 600 x 1400	570 x 390 x 1170	260	497	10	3
D245SC/SE	700 x 600 x 1800	570 x 390 x 1570	349	650	12	5
D284SC/SE	1350 x 600 x 1800	1220 x 390 x 1570	747	1040	20	5

Caractéristiques techniques**● CORPS**

Le corps d'une épaisseur totale de 75 mm (sauf D104 : 65 mm) est constitué de trois parois blindées en acier de 30/10^{ème} de mm remplies de matériaux réfractaires et de matériaux résistants aux attaques thermiques et mécaniques.

De plus, le bas de l'armoire comporte un socle absorbant en cas de chute.

L'étanchéité aux gaz chauds et à l'aspersion à la lance à incendie est assurée par deux joints se trouvant sur le pourtour de l'armoire dont l'un est intumescent (gonfle sous l'effet de la chaleur).

● PORTE(S)

La (ou les) porte(s), d'une épaisseur totale de 135 mm (sauf D104 : 120 mm) est (sont) constituée(s) de cinq parois blindées en acier de 30/10^{ème} de mm, intégrant le mécanisme et la serrure, remplies de matériaux réfractaires.

Ouverture supérieure à 180 °.

Le verrouillage de l'armoire se fait par de multiples pènes haut, bas, latéraux en acier de diamètre 25 mm actionnés par une poignée par porte.

Le profil de la porte fait de multiples chicanes qui viennent s'encaster dans les feuillures du corps, empêchant l'accès aux pènes.

Sur la partie interne (foncet ou contre-porte) est fixée une plaque par certification feu où figurent le numéro de série, le label, le poids et l'année de fabrication.

ARMOIRES IGNIFUGÉES POUR DOCUMENTS PAPIER

● **CONDAMNATION**

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A, 2 clés fournies
- OU**
- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

Equipements intérieurs

D104 : en standard 1 tablette réglable au pas de 40 mm permettant deux niveaux de rangement.
D205 : en standard 1 tablette réglable au pas de 40 mm permettant deux niveaux de rangement
D221 : en standard 2 tablettes réglables au pas de 40 mm permettant trois niveaux de rangement.
D236 : en standard 3 tablettes réglables au pas de 40 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant trois niveaux de dossiers suspendus entraxe 330 mm (linéaire total : 1710 mm) ou trois niveaux de rangement.
D245 : en standard 5 tablettes réglables au pas de 40 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant 6 niveaux de dossiers suspendus entraxe 330 mm (linéaire total 2850 mm) ou 6 niveaux de rangement.
D284 : en standard 5 tablettes réglables au pas de 40 mm et 1 rail fixe en partie haute permettant 6 niveaux de dossiers suspendus entraxe 330 mm (linéaire total 6100 mm) ou 6 niveaux de rangement.

En option :

D236 : cadre extractible pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, capacité maximum 3.
D245 : cadre extractible pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, capacité maximum 5.
D284 : cadre extractible pour dossiers suspendus entraxe 330 mm, capacité maximum 5.

Caissons ignifugés pour protéger contre le feu les supports informatiques :

DSF171 : Ext. en mm L362 x P279 x H206, Int. en mm L210 x P149 x H111, contenance 3,5 litres, poids 12 kg, homologué U.L ½ heure, fermeture par clé à paillettes, équipé d'un bac amovible en métal, se positionne en bas de l'armoire à partir du modèle D221.

DSF672 : Ext. en mm L387 x P308 x H344, Int. en mm L248 x P162 x H206, contenance 8,3 litres, poids 25 kg, homologué U.L ½ heure, fermeture par clé à paillettes, équipé d'un bac amovible en métal, se positionne en bas de l'armoire à partir du modèle D245.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 180 °.
Coloris : corps et porte(s) gris RAL 9006 (code 2564).

Conditionnement

Emballage carton, cerclage sur palette Europe.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de code ou des clés, la serrure est définitivement bloquée. Tout dépannage effectué à la suite d'une fausse manœuvre vous sera facturé.

ACIAL ne saurait être tenue pour responsable des dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le SAV ACIAL 41110 ST-AIGNAN S/CHER :

Tél. : 02 54 71 14 14 – Fax : 02 54 32 47 01