

**ARMOIRES IGNIFUGÉES A TIROIR(S)
POUR SUPPORTS SENSIBLES
DSA 60- 80-120-160****Caractéristiques générales**

- **Armoire à 1 ou 2 tiroirs pour protéger contre le feu les supports sensibles tels que :**
 - supports informatiques, audio, vidéo, photographiques et radiographiques
 - supports papier anciens : parchemin, vélin, papyrus.
- Test feu réalisé selon la norme européenne EN 1047-1 Label VDMA S60 DIS.
test réalisé par l'Institut Allemand de Braunschweig comprenant :
 - essai de résistance au feu de 1 heure à 1090° C (durée totale : 13 heures, refroidissement compris)
 - essai de chute de 9m15 sur un lit de gravats (simule l'effondrement d'un plancher de 3 étages)
- Test vol conforme au cahier des charges VDMA 24992 niveau B :
Double paroi métal, paroi extérieure de 30/10 de mm, protection de la serrure par plaque de manganèse, serrure homologuée norme européenne.

Caractéristiques dimensionnelles

Modèle	Dim. Ext. en mm LxPxH	Volume l.	Poids en kg	Nbre de pênes	Nbre de tiroirs
DSA60/DS60	540 x 620 x 625	58	225	6	1
DSA80/DS80	540 x 755 x 625	79	250	6	1
DSA120/DS12	540 x 620 x 1250	116	420	12	2
DSA160/DS16	540 x 755 x 1250	158	490	12	2

Caractéristiques techniques**● Corps :**

Le corps est constitué de plusieurs parois acier remplies de matériaux ignifugés, réfractaires et anti-effractions, épaisseur totale : 75 mm. Pour DSA60 et 80, 1 corps monobloc, 1 tiroir, pour DSA80 et 120, 1 corps monobloc, 2 tiroirs.

● Tiroir :

La porte du tiroir est constituée de plusieurs parois acier remplies de matériaux ignifugés, réfractaires et anti-effractions, épaisseur totale : 95 mm.

Le verrouillage s'effectue par pênes multiples de diamètre 20 mm sur les 4 côtés, actionnés par la poignée.

Verrouillage automatique du tiroir par poussée.

Chaque tiroir est composé de 3 bacs extractibles avec séparateurs.

**ARMOIRES IGNIFUGÉES A TIROIR(S)
POUR SUPPORTS SENSIBLES
DSA 60- 80-120-160****● Fermeture :**

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A (2 clés fournies)

OU

- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.

Coloris : Corps / porte : gris RAL 7035.

Conditionnement

Armoire sur palette bois entourée d'un film polyéthylène, renforcée en haut, au centre et en bas, sur le devant de l'armoire par bande de carton alvéolé et emballage carton recyclé.

Garantie

La garantie est de 1 an à compter de la date de livraison.

En cas de perte de la combinaison, la serrure est définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable de dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service clients - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 Fax : 02 54 32 47 01.