

**ARMOIRES IGNIFUGÉES
POUR SUPPORTS SENSIBLES
DSA 145-200-300-650**

Caractéristiques générales

- **Armoire pour protéger contre le feu et le vol les supports sensibles tels que :**
 - supports informatiques, audio, vidéo, photographiques et radiographiques
 - supports papier anciens : parchemin, vélin, papyrus.
- Test feu réalisé selon la norme européenne EN 1047-1 Label VDMA S120 DIS.
test réalisé par l'Institut Allemand de Braunschweig comprenant :
 - essai de résistance au feu de 2 heures à 1090°C (durée totale : 14 heures, refroidissement compris)
 - essai de chute de 9m15 sur un lit de gravats (simule l'effondrement d'un plancher de 3 étages)
- Test vol réalisé selon la norme européenne EN 1143.1 (uniquement pour DSA145 et 200), Label EURO/VdS Classe 1, donnant une valeur indicative assurable de 25 000 € (valeur représentative constatée auprès des sociétés d'assurances)
test réalisé par l'Institut Allemand de Braunschweig comprenant :
 - essai d'ouverture fine de la serrure (crochetage)
 - essai d'attaque en force de la serrure et des parois.

Caractéristiques dimensionnelles

Réf.	Dim. Ext. en mm LxPxH	Dim. Int. en mm LxPxH	Poids en kg	Vol. en litres	Nbre de pènes
DSA145	860 x 840 x 1010	510 x 460 x 610	516	150	10
DSA200	860 x 840 x 1230	510 x 460 x 840	640	200	12
DSA300	786 x 918 x 1850	444 x 470 x 1450	630	310	12
DSA650	1195 x 918 x 1850	855 x 470 x 1450	920	590	15

Caractéristiques techniques

● **Corps :**

Le corps est constitué de 4 parois acier remplies de matériaux ignifugés, réfractaires et anti-effractions, épaisseur totale : 175 mm.

● **Porte :**

La porte est constituée de 5 parois acier remplies de matériaux ignifugés, réfractaires et anti-effractions, épaisseur totale : 205 mm.

La porte s'ouvre à 200° et peut être enlevée en position ouverte afin de faciliter la mise en place.

Le verrouillage s'effectue par pènes multiples de diamètre 25 mm sur les 4 côtés, actionnés par la poignée.

L'ensemble serrure/mécanisme est protégé par une plaque de manganèse et un délateur mécanique et thermique qui condamne définitivement l'armoire en cas d'attaque.

Sur la partie interne (foncet ou contre-porte) figure les plaques de conformité.

**ARMOIRES IGNIFUGÉES
POUR SUPPORTS SENSIBLES
DSA 145-200-300-650****● Fermeture :**

- Serrure à clés double panneton, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A (2 clés fournies)

OU

- Serrure électronique à clavier alphanumérique, à pile, 2 combinaisons utilisateur possibles à 6 chiffres ou lettres, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B, 1 000 000 de possibilités.

● Fixation :

Possible par platine de scellement fournie (prestation de fixation en option).

Equipements intérieurs

Tablette fixe réglable au pas de 15 mm, épaisseur 15 mm.

DSA 145 et 200 : 2 tablettes en standard

DSA 300 et 650 : 3 bacs coulissants et 1 tablette en standard

En option : Bac extractible monté sur glissières, dim. Intérieures : L.445 x P.410 x H.75 pour DSA 145 et 200 .

Finition

Dégraissage et phosphatation avant mise en peinture époxy, cuite au four à 200°C.

Coloris : Corps / porte : gris RAL 7035.

Conditionnement

Armoire sur palette bois entourée d'un film polyéthylène, renforcée en haut, au centre et en bas, sur le devant de l'armoire par bande de carton alvéolé et emballage carton recyclé.

Garantie

La garantie est de 2 ans à compter de la date de livraison.

En cas de perte de la combinaison, la serrure est définitivement bloquée, tout dépannage vous sera facturé.

Notre société ne saurait être tenue pour responsable de dommages aux biens, des préjudices pécuniaires en cas de tentative d'effraction, sabotage ou tout autre incident causé par un mauvais usage de l'armoire.
Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

En cas de problème technique, consulter le Service clients - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 Fax : 02 54 32 47 01.